








«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор
 «Худудгаз Пойтахт» ГТФ
 Т.В. Грабович

**Техническое задание на закупку устройство и сырье для нужды «Худудгаз Пойтахт» ГТФ
 на 4 листах**

| № | Наименование | |
|---|---|---|
| 1 | Заказчик | «Худудгаз Пойтахт» ГТФ |
| 2 | Требования к упаковке | Все оборудование должно быть упаковано. Упаковка должна защищать товар от повреждений и обеспечивать его хранение в течение 1 года в складских не отапливаемых помещениях. Поставщик должен нести полную ответственность за любые повреждения Товара, имевшие место вследствие несоответствующей упаковки. |
| 3 | Требование на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования | Поставляемые товары должны соответствовать международным стандартам, которые должны соответствующими учреждениями, и иметь соответствующие сертификаты |
| 4 | Требования к товару | Закупаемые твары должен быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатируемыми, не восстановленными, не являться выставочными образцами, произведенными не ранее 2023 года предполагаемого срока поставки, не снятым с производства, не иметь дефектов |
| 5 | Требования к сроку поставки | Максимальный срок поставки товара 5 (пять) календарных дней с момента поступления предоплаты на счет Поставщика. Поставка частями не допускается |
| 6 | Требования гарантийному обслуживанию (срок, место) | Гарантийный срок 36 месяцев после ввода в эксплуатацию или подписания акт приема передаси. Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной, некомплектованной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, либо ТУ изготовителя, независимый авторизованный сервис центр обязан устранить дефекты, документировать, а в случае невозможности заменить Продукцию на новую после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с заменой относятся за счёт авторизованного сервис центра. |
| 7 | Условия сервисного обслуживания | Сервис центр на территории Республики Узбекистан. Гарантийное сервисное обслуживания всего оборудования должно осуществляться по месту эксплуатации, специалистами авторизованного производителем сервис-центра в Республике Узбекистан В случае сбоев или неправильного функционирования оборудования или программного обеспечения в течение гарантийного периода, произошедший из-за самой Продукции, Сервис центр гарантирует бесплатную наладку (ремонт) или восстановление оборудования или программного обеспечения в течение пятнадцати (15) дней с даты уведомления. |
| 8 | Требования к документации | Вместе с отгруженными товарами Исполнитель обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы <ul style="list-style-type: none"> - Инструкция по эксплуатации и руководству - Паспорт оборудования - Сертификатв соответствия и качества - Сертификат происхождения Сертификаты на предустановленные софты |

Технические требования

| | | |
|---|--|---|
| 1 | <p>UTP 5-е кабель:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диаметр медной жилы - 0.51 мм (23AWG); • Внешний диаметр кабеля - 5.4 ± 0.2 мм; • Минимальный радиус изгиба - $4xD$ мм (D-внешний диаметр кабеля); • Рабочая температура - $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$; • Длина кабеля при стандартной упаковке - 305 ± 5 м |  |
| 2 | <p>Коннектор-rj-45:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Категория 5е • Полоса пропускания, МГц 100 • Исполнение неэкранированное • Материал контактов фосфотированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм • Материал корпуса прозрачный поликарбонат (PC, UL 94V-2) • Тип ножей под одножильный кабель • Толщина проводников, AWG 24-26 (0,51-0,40 мм) • Температура хранения, t °C $-40 \sim +70$ • Температура эксплуатации, t °C $-30 \sim +80$ |  |
| 3 | <p>Обжимник: TU-N5684CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип Обжимник для сетевого кабеля • Материал Сталь + ABS • Совместимые разъемы 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C • Совместимый провод RJ11, RJ12, RJ45 • Источник питания DC 4.5V |  |
| 4 | <p>Сетевой кабельный тестер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Питание: 9В (Крона, 1 шт.) • Возможность подключения устройств: • Входные порты RJ-45, RJ-11/12, USB • Измерение длины: Макс. длина кабеля 305 м. • Совместимость с типами кабелей: витая пара, телефонный, USB • Размеры прибора (ВхШхГ): 132x65x30 мм |  |
| 5 | <p>HUB сетевой 8 порт TP-Link</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандарты и протоколы - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD • Интерфейс - 8 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX) • Источник питания – 100-240В/100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. • Энергопотребление- Максимум: 2,05 Вт (220В/50Гц) • Размер буфера - 768КБ . 10/100 Мбит/с в • Скорость передачи данных- 20/200 Мбит/с в полнодуплексном режиме. • Светодиодный индикатор- Power (Питание), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 • Тепловыделение - 6.99 БТЕ/час |  |

| | | |
|----|---|--|
| 6 | <p>НУВ сетевой 16 порт TP-Link</p> <ul style="list-style-type: none"> • Базовая скорость передача данных- 10/100/1000 Мбит/сек • Общее количество портов коммутатора: 16 • Количество портов 100 Мбит/сек: 16 • Количество портов 1 Гбит/сек:16 |  |
| 7 | <p>Тонер для картриджа HP LJ 1200.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальный • HP Lj/Canon LBP • 140 грамм. |  |
| 8 | <p>Тонер для картриджа 057 Canon MF 453 dw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объем 500гр. • HP LJ Enterprise M604/M506/ProM402dn/M426dw, MFP M426fdn/M426fdw, для картриджей: CF226X/CF287A/281A Canon LBP312x картридж Canon 041 LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw/MF443dw Картридж 057 |  |
| 9 | <p>Чернила для EPSON L805</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество цветов – 6 • Объем чернил- 70мл. • Цвета –черный, голубой, пурпурный,жёлтый, светло-голубой, светло-пурпурный. • Фоточернила • EPSON /EPSON L |  |
| 10 | <p>Барабан для картриджа Canon MF 453dw</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фотобарабан (OPC Drum) Canon 052/HP LJ CF226 для лазерных картриджей • Совместим с: HP LJ Pro M402HP/ M426 /M501/ M506/M527/M426dw/ M501/M404/M428 • Canon MF443dw/MF542x/MF429x/MF522x/MF525x LBP226dw/LBP215x/214dw <p>Барабан для картриджа Canon 1010/3010/ HP 1005</p> <ul style="list-style-type: none"> • Длина - 26,5 см • Длина рабочей поверхности - 24,6 см • d = 24 мм |  |

| | | |
|------------------|--|---|
| <p>11</p> | <p>Катридж оригинал 057H Большой ёмкости без чипа Canon i-SENSYS LBP223/LBP225/LBP226/LBP228/LBP233/LBP236/ MF443/MF445/MF446/MF449/MF4</p> |  |
| <p>12</p> | <p>Резиновый вал</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020 • Canon LBP-3010, LBP-3150, LBP-3108, LBP-3100, LBP-3050, LBP-3018 |  |
| <p>13</p> | <p>Магнитный вал</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP 1010, 1020, • Canon LBP-2900/3010, MF4018 |  |