

“TASDIQLAYMAN”

“Hududgazta’mnot” AJ

**Boshqaruv raisi o‘rinbosari,
komissiya raisi o‘rinbosari**



T. Turdiyev

2023 yil

**“Hududgazta’mnot” AJ ehtiyojlari uchun
PF-115 rangli bo‘yoq (emal) mahsulotlarni xarid qilish bo‘yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ**

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi
1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.	
1.1-qism	PF-115 rangli bo'yoq (emal) mahsulotlarni xarid qilish. (GOST 6465-76)
1.2-qism	Jamiyatning "Yangi qurilish" hamda "Gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish" bo'yicha manzilli dasturlari ijrosi.
1.3-qism	GOST bo'yicha ishlab chiqarilgan rangli bo'yoq (emal) mahsulotlar ushbu kimyoviy tarkibiga to'liq mos kelishi qoplama bo'yoq pasportiga ko'rsatilgan sifatiga ega bo'lishi kerak.
1.4-qism	PF-115 rangli bo'yoq (emal) mahsulotlar amaldagi me'yoriy hujjatlariiga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.	
2.1-qism	Quriladigan ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha obyektlari va sanoat korxonalariga tashqi yer usti (yuqori, o'rta va past bosimli) po'lat gaz tarmoqlarini qurish ishlariga ishlatalish.
3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.	
3.1-qism	PF-115 rangli bo'yoq(emal)lar bilan yog'och, beton, suvoq, shpatlyovka, g'isht va metall mahsulotlarni bo'yash mumkin bo'lgan.
4-Bo'lim. Asosiy texnik talablar.	
4.1-qism	Uchuvchan bo'Imagan moddalarning massa ulushi 49-70%, sirt porlashi $\geq 50\%$, shartli yopishqoqlik $T=20^{\circ}\text{C}$ da 60-120, quritish vaqt 20 $^{\circ}\text{C}$ da ≤ 24 soat, egilish elastikligi ≤ 1 , qattiqqliq 0,15-0,25 shartlik birligi, zarba kuchi ≥ 40 , plyonka adgeziya darajasi 1 ball, yashirin kuchi 60-100 g/m ² , suvga chidamligi ≥ 2 , yog' qarshiligi ≥ 24 soat, yuvish vositalariga barqarorligi ≥ 15 soat, xarajat 0,1-0,18 kg/m ² , yonuvchanlik guruhi-tez yonuvchan, hidiyorqin iforli, toksiklik-o'rtacha.
5-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariiga quyiladigan talablar.	
5.1-qism	PF-115 rangli bo'yoq (emal) mahsulotlarni topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda, qoida va yo'riqnomalarga asosan.
6-Bo'lim. Transportirovkaga quyiladigan talablar.	
6.1-qism	PF-115 rangli bo'yoq (emal) mahsulotlarni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan.
7-Bo'lim. Saqlashga quyiladigan talablar.	
7.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.
8-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga quyiladigan talablar.	
8.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli tovarni yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi tomonidan tovarni foydalanishga topshirilgan kunidan boshlab 12 oy kafolat muddatini belgilash.
9-Bo'lim. Ekologik va sanitar talablar.	
9.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitar me'yorlari va talablariga asosan
10-Bo'lim. Xavfsizlikga quyiladigan talablar.	
10.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat havfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga asosan

Ishlab chiqilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi bosh mutahassisi

A. Garriyev

Kelishilgan:

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi boshlig'i

B. Raxmanov