

TASDIQLAYMAN
“Hududgazta`minot” AJ
Boshqaruv raisi
o`rinbosari-bosh muhandis



____T.J.Turdiyev

30.01.2024 yil

TYEXNIK TOPSHIRIQ

“Hududgazta`minot” AJ tasarrufida gaz to`ldirish inshootlarini moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash xamda manan eskirgan yuqori bosim ostida ishlovchi Gletsirinlik manometr (25 kg sm²lik) o`lchov vositasini xarid qilish.

Toshkent 2024 yil

1 BO'LIM UMUMIY MA'LUMOT

1 Bo'lim 1 qism

Jamiyat tasarrufida bo'lgan gaz to'ldirish inshootlarini moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash xamda manan eskirgan yuqori bosim ostida ishlovchi Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik) o'lchov vositasini xarid qilish.

1 Bo'lim 2 qism

JIXOZNI SOTIB OLISH UCHUN ASOS VA MAQSAD

"Hududgaz" GTF tasarrufida bo'lgan gaz to'ldirish inshootlarida yuqori bosim ostida ishlovchi uskunalarni bosimi doimi ravishda nazorat qilib borish xamda uskunalaridan xavfsiz foydalanish.

1 Bo'lim 3 qism

YANGILIK XAQIDA MA'LUMOT

Harid qilinadigan barcha Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik) 2023 yilda barcha normativ hujjatlar asosida ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

1 Bo'lim 4 qism

ISHLAB CHIQRISH

Xarid qilinadigan Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik) barcha komplektatsiyasi va jixozlari xozirgi GOST va normativ xujjatlari talablariga mos kelishi kerak.

1 Bo'lim 5 qism

ISHLAB CHIQRISH XUJJATLAR

Xarid qilinadigan Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik) talab etilayotgan normativ xuquqiy xujjatlar talablariga mos kelishi, yong'in, sanoat va xavfsizlik talablariga mos kelishi kerak.

2 BO'LIM QO'LLASH SOXASI

Xarid qilinadigan Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik) gaz to'ldirish inshootlarida yuqori bosimdan ishlovchi uskuna va jixozlar bosimini doimiy ravishda nazorat qilib borish uchun talab etiladi.

3 BO'LIM EKSPLUATASIYA SHARTLARI

3 Bo'lim 1 qism

EKSPLUATASIYA UMUMIY SHARTLARI

Ekspluatatsiya jarayonida yuqori bosim ostida ishlovchi uskuna va joxozlarini nazorat qilishda qo'llaniladi;

- Ishlab chikarish jarayonida,
- Tashqi korpusi – zanglamaydigan metal;
- Shkala diapazoni 0 - 1.6, 0 -2.5 MPa;

Yillning xar qaysi faslida, xavo xaroratining -25 dan +60 gacha ishlash paytida.

3 Bo'lim 2 qism

EKSPLUATASIYA QO'SHIMCHA SHARTLARI

Ishlab chiqarish jarayonida servis xizmati, servis xizmatining kafolat muddati 24 oydan kam bo'lmagan, kafolat vaqtida nosozliklar yuzaga kelganda olingan maxsulotni ta'mirlash yoki almashtirib berish, Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik)lar amaldagi normativ xujjatlar talabiga mos kelishi shart.

4 BO'LIM TYEXNIK TALABLAR

4 Bo'lim 1 qism

ASOSIY TYEXNIK TALABLAR

Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik) ekspluatatsiya shartlaridagi shartlarga to'liq javob berishi kerak. Shuningdek talablar bo'yicha sertifikatiga ega bo'lishi kerak.

5 BO'LIM TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

**5 Bo'lim 1 qism
TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI**

Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik) topshirish va qabul qilish dalolatnomalari asosida qabul qilinadi.

6 JIXOZLARNING KOMPLYEKTASIYASI VA SONI, YeTKAZIB BYERISH MUDDATLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Glitserinlik manometr (25 kg sm²lik)larning jami soni Jamiyat tomonidan taqdim etiladigan xarid bo'yicha buyurtmada ko'rsatiladi.

Ishlab chiqish *muddati* – 20 ish kuni ichida.

**Suyultirilgan gaz inshootlarini
ishlatish boshqarmasi boshlig'i**



S.Karimov

Ijrochi: U.Ahmedov